

OMP6254BG STUDIO

FUNKCE

Jednostranné nebo oboustranné ovládání : Jedna strana
SlimSize (optimální hloubka)
Vysoká účinnost
Průtok vzduchu při nejvyšší účinnosti : 249.9 m³/h
Tlak vzduchu při nejvyšším výkonu : 250 Pa
Elektrický příkon při nejlepším bodě účinnosti - W BEP : 117.9 W

VÝBAVA

Typ tukových filtrů : Hliníkový rám
Počet tukových filtrů : 1
***Typ uhlíkového filtru** : FWP 18 (*není součástí balení)
Počet uhlíkatých filtrů : 2

TECHNICKÁ DATA

Rozměry : 55 cm x 25.6 cm x 29 cm
Typ digestoře : Plně vestavný
Druh práce : Odsávání/Recirkulace
Materiál : Sklo
Typ ovládání : Tlačítka
Počet vrstev v tukovém filtru : 5
Rozměry tukového filtru : 492 x 162.5 mm black
Bezkartáčový motor BLDC
Stupně výkonu (Total) : 3
Počet motorů : 1
Typ osvětlení : LED pásek
Výkon osvětlení : 5 W
Maximální průtok vzduchu : 462 m³/h
Úroveň hluku při min. výkonu : 59 dB
Úroveň hluku při max. výkonu : 63 dB
Průměr odtahu : 15 cm
Vzdálenost od plynové varné desky : 65 cm
Vzdálenost od elektrické varné desky : 45 cm
Délka napájecího kabelu : 120 cm
Příkon : 155 W
Energetická třída EL : C
Netto hmotnost : 7.8 kg
Roční spotřeba energie : 68.2 kWh
Třída účinnosti filtrace tuků : C
Třída účinnosti osvětlení : B
Napětí : 230V
Frekvence : 50Hz
Typ zástrčky : Euro zástrčka

LOGISTICKÁ DATA

SKU : 1191537
EAN kód : 5906006915377
Hrubá šířka : 64.5 cm
Hrubá výška : 39 cm
Hrubá hloubka : 34 cm
Celková hmotnost : 9.16 kg
Hrubý objem : 0.0855 m³