

OKP6652S STUDIO

FUNKCE

Jednostranné nebo oboustranné ovládání : Jedna strana
FrameOn
Časovač - automatické vypnutí
Maximální doba opožděného startu : 15 min
PowerBooster
Průtok vzduchu při nejvyšší účinnosti : 246 m³/h
Tlak vzduchu při nejvyšším výkonu : 260 Pa
Elektrický příkon při nejlepším bodě účinnosti - W BEP : 119.1 W

VÝBAVA

Typ tukových filtrů : Hliníkový rám
Počet tukových filtrů : 1
***Typ uhlíkového filtru** : FWP 18 (*není součástí balení)
Počet uhlíkatých filtrů : 2

TECHNICKÁ DATA

Rozměry : 60 cm x 96 cm-134 cm x 39.4 cm
Typ digestoře : Zkosený komínový
Druh práce : Odsávání/Recirkulace
Barva pouzdra : Černě lakovaná ocel
Materiál : Sklo
Barva komínu : Černá
Typ ovládání : Senzor Slider
Barva displeje : Červená
Počet vrstev v tukovém filtru : 5
Rozměry tukového filtru : 226 x 247 mm
Bezkartáčový motor BLDC
Stupně výkonu (Total) : 4
Počet motorů : 1
Typ osvětlení : LED pásek
Výkon osvětlení : 4 W
Maximální průtok vzduchu : 460 m³/h
Úroveň hluku při min. výkonu : 59 dB
Úroveň hluku při max. výkonu : 63 dB
Průměr odtahu : 15 cm
Vzdálenost od plynové varné desky : 65 cm
Vzdálenost od elektrické varné desky : 45 cm
Délka napájecího kabelu : 120 cm
Příkon : 154 W
Energetická třída EL : C
Netto hmotnost : 19.73 kg
Roční spotřeba energie : 68.1 kWh
Třída účinnosti filtrace tuků : E
Třída účinnosti osvětlení : B
Napětí : 230V
Frekvence : 50Hz
Typ zástrčky : Euro zástrčka

LOGISTICKÁ DATA

SKU : 1190506
EAN kód : 5906006905064
Hrubá šířka : 64.5 cm
Hrubá výška : 55.6 cm
Hrubá hloubka : 47 cm
Celková hmotnost : 21.53 kg
Hrubý objem : 0.1686 m³