

OMP6568BG STUDIO

FUNKCE

Ovládání gesty
Tichý provoz
Jednostranné nebo oboustranné ovládání : Jedna strana
Časovač - automatické vypnutí
Maximální doba opožděného startu : 15 min
SlimSize (optimální hloubka)
PowerBooster
Vysoká účinnost
Průtok vzduchu při nejvyšší účinnosti : 302.5 m³/h
Tlak vzduchu při nejvyšším výkonu : 400.1 Pa
Elektrický příkon při nejlepším bodě účinnosti - W BEP : 112.3 W

VÝBAVA

Typ tukových filtrů : Hliníkový rám
Počet tukových filtrů : 1
***Typ uhlíkového filtru** : FWP 18 (*není součástí balení)
Počet uhlíkatých filtrů : 2

TECHNICKÁ DATA

Rozměry : 59.8 cm x 28.8 cm x 29 cm
Typ digestoře : Plně vestavný
Druh práce : Odsávání/Recirkulace
Materiál : Sklo
Typ ovládání : Senzor
Displej : LED
Barva displeje : Bílá
Počet vrstev v tukovém filtru : 5
Rozměry tukového filtru : 400*128 black
Stupně výkonu (Total) : 4
Počet motorů : 1
Typ osvětlení : LED pásek
Výkon osvětlení : 5 W
Maximální průtok vzduchu : 547 m³/h
Úroveň hluku při min. výkonu : 45 dB
Úroveň hluku při max. výkonu : 64 dB
Průměr odtahu : 15 cm
Vzdálenost od plynové varné desky : 65 cm
Vzdálenost od elektrické varné desky : 45 cm
Délka napájecího kabelu : 120 cm
Příkon : 95 W
Energetická třída EL : A
Netto hmotnost : 11.2 kg
Roční spotřeba energie : 39.6 kWh
Třída účinnosti filtrace tuků : C
Třída účinnosti osvětlení : A
Napětí : 230V
Frekvence : 50Hz
Typ zástrčky : Euro zástrčka

LOGISTICKÁ DATA

SKU : 1193448
EAN kód : 5906006934484
Hrubá šířka : 66.5 cm
Hrubá výška : 40.5 cm
Hrubá hloubka : 36.5 cm
Celková hmotnost : 12.5 kg
Hrubý objem : 0.0983 m³