OKP6558S STUDIO

FUNKCE

Tichý provoz
Jednostranné nebo oboustranné ovládání : Jedna strana
FrameOn
Časovač - automatické vypnutí
Maximální doba opožděného startu : 9 min
PowerBooster
Vysoká účinnost
Průtok vzduchu při nejvyšší účinnosti : 344.8 m³/h
Tlak vzduchu při nejvyšším výkonu : 472 Pa
Elektrický příkon při nejlepším bodě účinnosti - W BEP : 123.8 W

VÝBAVA

Typ tukových filtrů : Hliníkový rám
Počet tukových filtrů : 1
***Typ uhlíkového filtru** : FWP 18 (*není součástí balení)
Počet uhlíkatých filtrů : 2

TECHNICKÁ DATA

Rozměry : 60 cm x 75.8 cm-113.8 cm x 37.8 cm
Typ digestoře : Zkosený komínový
Druh práce : Odsávání/Recirkulace
Barva pouzdra : Černě lakovaná ocel
Materiál : Sklo, lakovaná ocel
Barva komínu : Černá
Typ ovládání : Senzor
Barva displeje : Červená
Počet vrstev v tukovém filtru : 5
Rozměry tukového filtru : 339X248
Stupně výkonu (Total) : 4
Počet motorů : 1
Typ osvětlení : LED pásek
Výkon osvětlení : 4 W
Maximální průtok vzduchu : 625 m³/h
Úroveň hluku při min. výkonu : 45 dB
Úroveň hluku při max. výkonu : 66 dB
Průměr odtahu : 15 cm
Vzdálenost od plynové varné desky : 65 cm
Vzdálenost od elektrické varné desky : 45 cm
Délka napájecího kabelu : 120 cm
Příkon : 114 W
Energetická třída EL : A+
Netto hmotnost : 13.2 kg
Roční spotřeba energie : 34.9 kWh
Třída účinnosti filtrace tuků : E
Třída účinnosti osvětlení : A
Napětí : 230V
Frekvence : 50Hz
Typ zástrčky : Euro zástrčka

LOGISTICKÁ DATA

SKU : 1193836
EAN kód : 5906006938369
Hrubá šířka : 65 cm
Hrubá výška : 44 cm
Hrubá hloubka : 43.5 cm
Celková hmotnost : 15.2 kg
Hrubý objem : 0.1244 m³