SP 52 AW

FUNKCE

Jednostranné nebo oboustranné ovládání : Jedna strana
Průtok vzduchu při nejvyšší účinnosti : 102.2 m³/h
Tlak vzduchu při nejvyšším výkonu : 184 Pa
Elektrický příkon při nejlepším bodě účinnosti - W BEP : 61.2 W

VÝBAVA

Typ tukových filtrů : Hliníková síťka
Počet tukových filtrů : 1
***Typ uhlíkového filtru** : FWU 50 (*není součástí balení)
Počet uhlíkatých filtrů : 1

TECHNICKÁ DATA

Rozměry : 50 cm x 14.7 cm x 50.5 cm
Typ digestoře : Standardní
Druh práce : Odsávání/Recirkulace
Barva pouzdra : Bíle lakovaná ocel
Materiál : lakovaná ocel
Typ ovládání : Tlačítka
Počet vrstev v tukovém filtru : 3
Rozměry tukového filtru : 300 x 390 mm
Stupně výkonu (Total) : 3
Počet motorů : 1
Typ osvětlení : LED
Výkon osvětlení : 4 W
Maximální průtok vzduchu : 178 m³/h
Úroveň hluku při min. výkonu : 53 dB
Úroveň hluku při max. výkonu : 63 dB
Průměr odtahu : 12 cm
Vzdálenost od plynové varné desky : 65 cm
Vzdálenost od elektrické varné desky : 45 cm
Délka napájecího kabelu : 135 cm
Příkon : 89 W
Energetická třída EL : C
Netto hmotnost : 4.44 kg
Roční spotřeba energie : 41 kWh
Třída účinnosti filtrace tuků : D
Třída účinnosti osvětlení : D
Napětí : 230V
Frekvence : 50Hz
Typ zástrčky : Euro zástrčka

LOGISTICKÁ DATA

SKU : 1190925
EAN kód : 5906006909253
Hrubá šířka : 53 cm
Hrubá výška : 54 cm
Hrubá hloubka : 17.1 cm
Celková hmotnost : 5.22 kg
Hrubý objem : 0.0489 m³