



DI 6421 B

FUNKCE

Senzorové ovládání Slider
2x AutoBridge
Počet úrovní výkonu : 9
Ukazatele zbytkového tepla
Dětská pojistka
Funkce Pauza
3 přednastavené stupně ohřevu
Časovač
Detekce malých objektů
Detekce přehřátí
Detekce přetečení
Funkce PowerBooster : 4
Direct Touch

VARNÁ ZÓNA

Levé přední pole (cm) : 22x19
Levé přední pole (kW) : 2.2/3.5
Levé zadní pole (cm) : 22x19
Levé zadní pole (kW) : 2.2/3.5
Pravé přední pole (cm) : 22x19

Pravé přední pole (kW) : 2.2/3.5
Pravé zadní pole (cm) : 22x19
Pravé zadní pole (kW) : 2.2/3.5
Bridge : 2
Bridge příkon : 3,7/5,5

TECHNICKÁ DATA

Rozměry : 59.2 cm x 6 cm x 52.2 cm
Typ varné desky : Indukce
Počet varných zón : 4
Plocha desky : Sklo
Barva : Černá
Úprava hran : Zkosený
Počet zkosených hran : 1
Typ ovládání desky : Senzorové Slider
Poloha knoflíků : Přední
Barva displeje : Červená
Typ připojení : 3N~230/400 V
Napětí : 230V / 400V
Frekvence : 50Hz

Celkový příkon : 7.35 kW
Poloha elektrického připojení :
Střední - zadní
Šířka pro vestavbu : 56 cm
Hloubka pro vestavbu : 49 cm
Minimální požadovaná tloušťka
stolní desky : 12mm / 28mm /
28mm
Typ displeje : LED
Minimální požadovaná
vzduchová mezera pod varnou
deskou (mm) : 2.5 cm
Netto hmotnost : 8.95 kg
Výška pro vestavu : 5.4 cm

LOGISTICKÁ DATA

SKU : 23340
EAN kód : 5906006233402
Hrubá šířka : 70 cm
Hrubá výška : 9 cm
Hrubá hloubka : 60 cm
Celková hmotnost : 9.831 kg
Hrubý objem : 0.0378 m³