



DSI 841 SBB

VÝBAVA

Typ tukových filtrů : Hliníkový rám
Počet tukových filtrů : 1
Počet vrstev v tukovém filtru : 5
Displej : LED
Počet uhlíkatých filtrů : 2
Typ ovládání desky : Sensorové Slider
Včetně uhlíkových filtrů

FUNKCE

Počet úrovní výkonu : 9
Omezovač teploty
Funkce udržování tepla
Power management
Detekce malých objektů
Detekce přehřátí
Detekce přetečení
Funkce PowerBooster : 4
Časovač - automatické vypnutí
Dětská pojistka
Ukazatele zbytkového tepla
Časovač
Odpočítávací
Senzorové ovládání Slider

Typ uhlíkového filtru (není součástí balení): : FWK 126
Stupně výkonu (Total) : 9
Počet rychlostí Intensive/Boost : 1
Šířka : 83 cm
Tlak vzduchu při nejvyšším výkonu : 482 Pa
Elektrický příkon při nejlepší bodě účinnosti - W BEP : 113 W
Maximální doba opožděného startu : 180 min
Průtok vzduchu při nejvyšší účinnosti : 222.6 m³/h

VARNÁ ZÓNA

Počet varných zón : 4
Levé přední pole (cm) : 21.5*18.5
Levé přední pole (kW) : 1.55/2.5
Levé zadní pole (cm) : 21.5*18.5
Levé zadní pole (kW) : 1.55/2.5
Pravé přední pole (cm) : 21.5*18.5
Pravé přední pole (kW) : 1.55/2.5
Pravé zadní pole (cm) : 21.5*18.5
Pravé zadní pole (kW) : 1.55/2.5
Bridge příkon : 3,0/3,6
Bridge : 2

LOGISTICKÁ DATA

Hrubý objem : 0.2039 m³
SKU : 1195624
Celková hmotnost : 26.6 kg
Hrubá šířka : 96.5 cm
Hrubá výška : 32.5 cm
Hrubá hloubka : 65 cm
EAN kód : 5906006956240

TECHNICKÁ DATA

Třída účinnosti filtrace tuků : C
Počet motorů : 1
Délka napájecího kabelu : 150 cm
Příkon : 7380 W
Výkon motoru : 180 W
Hladina akustického výkonu : 74 dB
Úroveň hluku při min. výkonu : 55 dB
Úroveň hluku při max. výkonu : 74 dB
Roční spotřeba energie : 42 kWh

Maximální průtok vzduchu : 598
m³/h

Netto hmotnost : 20.3 kg

Typ připojení : 5x2,50mm²

Šířka pro vestavbu : 750 mm

Hloubka pro vestavbu : 490 mm

Výška pro vestavbu : 220 mm

Barva : Černá

Úprava hran : Bez broušení

Napětí : 220-240V/380-415V

Typ varné desky : Indukce

Barva displeje : Červená

Rozměry : 83 cm x 20 cm x 51.5
cm

Průměr odtahu : 312*90

Plocha desky : Sklo