

DSI 841 SBB

VÝBAVA

Počet uhlíkatých filtrů : 2
Počet tukových filtrů : 1
Počet vrstev v tukovém filtru : 5
Displej : LED
Typ tukových filtrů : Hliníkový rám
Typ ovládání desky : Senzorové Slider
Včetně uhlíkových filtrů

Časovač
2x AutoBridge
Druh práce : Odsávání/Recirkulace
***Typ uhlíkového filtru** : FWK 126 (*je součástí balení)
Průtok vzduchu při nejvyšší účinnosti : 222.6 m³/h
Elektrický příkon při nejlepším bodě účinnosti - W BEP : 113 W
Tlak vzduchu při nejvyšším výkonu : 482 Pa

LOGISTICKÁ DATA

SKU : 1195624
EAN kód : 5906006956240
Hrubá hloubka : 65 cm
Hrubá výška : 32.5 cm
Hrubý objem : 0.2039 m³
Celková hmotnost : 26.6 kg
Hrubá šířka : 96.5 cm

FUNKCE

Dětská pojistka
Časovač - automatické vypnutí
Úspora energie
Funkce udržování tepla
Maximální doba opožděného startu : 180 min
Funkce PowerBooster : 4
Počet úrovní výkonu : 9
Stupně výkonu (Total) : 9
Detekce přetečení
Detekce přehřátí
Ukazatele zbytkového tepla
Senzorové ovládání Slider
Detekce malých objektů

VARNÁ ZÓNA

Bridge příkon : 3,0/3,6
Bridge : 2
Počet varných zón : 4
Levé přední pole (cm) : 21.5*18.5
Levé přední pole (kW) : 1.55/2.5
Levé zadní pole (cm) : 21.5*18.5
Levé zadní pole (kW) : 1.55/2.5
Pravé přední pole (cm) : 21.5*18.5
Pravé přední pole (kW) : 1.55/2.5
Pravé zadní pole (cm) : 21.5*18.5
Pravé zadní pole (kW) : 1.55/2.5

TECHNICKÁ DATA

Frekvence : 50Hz / 60Hz
Barva : Černá
Typ připojení : 5x2,50mm²
Hloubka pro vestavbu : 490 mm
Šířka pro vestavbu : 750 mm
Rozměry : 83 cm x 20 cm x 51.5 cm
Barva displeje : Červená
Úprava hran : Bez broušení
Výška pro vestabu : 220 mm
Poloha knoflíků : Přední
Maximální průtok vzduchu : 598 m³/h
Netto hmotnost : 20.3 kg

Počet motorů : 1
Průměr odtahu : 312*90
Typ zástrčky : Bez zástrčky
Délka napájecího kabelu : 150 cm

Napětí : 220-240V/380-415V
Úroveň hluku při max. výkonu : 74 dB
Úroveň hluku při min. výkonu : 55 dB

Plocha desky : Sklo
Typ varné desky : Indukce
Roční spotřeba energie : 42 kWh
Příkon : 7380 W
Třída účinnosti filtrace tuků : C